

[illegible]

工種	工法	項目	基準値	結果	概要	備考
下層路盤	シ	仕上高	66666 cm ± 77777	差の max: 88888 cm min: 11111 cm	99999 cm ave 00000 cm 22222 cm 33333 cm	n 44
		幅	55555 cm - 66666	差の max: 77777 cm min: 00000 cm	88888 cm ave 99999 cm 11111 cm 22222 cm	n 33
	ウ	厚さ	(44444 cm) 55555	Hmax: 66666 cm (差 77777 cm) Hmin: 99999 cm (差 00000 cm)	Have (88888 個) cm (差 11111 cm) 22222	n 33
			(44444 cm) 55555	Hmax: 66666 cm (差 77777 cm) Hmin: 99999 cm (差 00000 cm)	Have (88888 個) cm (差 11111 cm) 22222	n 33
			(44444 cm) 55555	Hmax: 66666 cm (差 77777 cm) Hmin: 99999 cm (差 00000 cm)	Have (88888 個) cm (差 11111 cm) 22222	n 33
			(44444 cm) 55555	Hmax: 66666 cm (差 77777 cm) Hmin: 99999 cm (差 00000 cm)	Have (88888 個) cm (差 11111 cm) 22222	n 33

品質の保証									
路盤工事	石	幅	88888 cm - 99999	差の max 00000 cm min 33333 cm	11111 cm - 44444 cm	ave 22222 cm 55555 cm	n 66		
		厚さ	(77777 cm) 88888 cm	Hmax 99999 cm (差 00000 cm)	Have (11111 個) cm	n 66			
			(77777 cm) 88888 cm	Hmin 22222 cm (差 33333 cm)	(差 44444 cm) 55555 cm	n 66			
			(77777 cm) 88888 cm	Hmax 99999 cm (差 00000 cm)	Have (11111 個) cm	n 66			
	工	石	支持力	7777 kg/cm3以上	max 99999 min 00000 ave 11111				n 22
たわみ量			8888 mm 以下					i	

工種	工法	項目	基準値	結果	概要	備考	
上層路盤	砕	修正 C B R 試験	CBR たたたた	OMC: 3333	Rdmax: 4444	CBR: 5555	n 66
		突 固 め 試 験	ちちちち	OMC: 7777	Rdmax: 8888	CBR: 9999	n 00
		P I	つつつつ	P I: 1111			n 22
	層 度	粒 2.5mm	± 3333 4444	max 5555 %	mir 6666 %	ave 7777 %	n 88
		0.074mm	± 9999 0000	max 1111 %	mir 2222 %	ave 3333 %	n 44
	締 固 め 度 (密 度)	Rdmax 5555 g/cm3	dmax 6666 g/m3 (7777 %) dmir 9999 g/m3 (0000 %)	dave (8888 個) 1111 g/cm3 (2222 %)		n 33	
	幅	4444 cm - 5555	差の max 6666 cm min 9999 cm	7777 cm 0000 cm	ave 8888 cm 1111 cm	n 22	
	厚 さ	(3333 cm) 4444 cm	Hmax 5555 cm (差 6666 cm) Hmir 8888 cm (差 9999 cm)	Have (7777 個) cm (差 0000 cm)	1111	n 22	
	工 石	支 持 力	3333 kg/cm3 以上	max 5555	mir 6666	ave 7777	n 88
		た わ み 量	4444 mm	以下			
"	加熱安	マ ー シ ャ ル 試 験	てててて	AS: 9999	密 定 度: 0000	密 度: 1111	n 33
		突 固 め 試 験	4444 g/cm3	飽 和 度: 2222 とととととととととととととととととと			n 55

品質の
総括表

品質のデータ総括表

前 出力フォーム

プリンタ設定 補正

プリンタ出力

品質管理・出来形・品質のデータ総括表

事業名	ああああああああああ いはいはいはいはい	請負者	かかかかかかかかか
路線名	ううううううううう えええええええええ	試験者	ききききききき
箇所名	おおおおおおおお	監督員	<<<<<<<<<<<

工程	工法	項目	基準値	結果の概要	備考
準備工	(ベンダルマンタウミ最大はフルフローリング)	付け付け	cccccccccccccccccccc		11
		仕上高	222222 cm ± 3333333	差のmax + 44444cm - 99999cm ave 88888cm min + 77777cm - 88888cm 99999	00
	下シ	修正CBR試験	CBR ささささ	OMC= 11111 Rmax= 22222 CBR= 33333	44
		築固め試験	しししし	OMC= 99999 Rmax= 88888 77777	88
		P	I すすすす	P I = 99999	00
		1層目	Rdmax 11111 g/cm ² dmax 22222 g/cm ² (33333%) dave(44444個)	99999 g/cm ² (88888%) 77777 g/cm ² (88888%)	99
	締固め度(密度)	2層目	Rdmax 00000 g/cm ² dmax 11111 g/cm ² (22222%) dave(33333個)	99999 g/cm ² (88888%) 77777 g/cm ² (77777%)	88
		3層目	Rdmax 99999 g/cm ² dmax 00000 g/cm ² (11111%) dave(22222個)	99999 g/cm ² (88888%) 77777 g/cm ² (88888%)	77
		4層目	Rdmax 88888 g/cm ² dmax 99999 g/cm ² (11111%) dave(11111個)	99999 g/cm ² (88888%) 77777 g/cm ² (88888%)	66
	仕上高	5層目	Rdmax 77777 g/cm ² dmax 11111 g/cm ² (22222%) dave(44444個)	99999 g/cm ² (88888%) 77777 g/cm ² (88888%)	55
築工	上	仕上高	88888 cm ± 77777	差のmax + 88888cm - 99999cm ave 00000 cm min + 11111cm - 22222cm 33333	44
		幅	99999 cm ± 88888	差のmax + 77777cm - 88888cm ave 99999 cm min + 00000cm - 11111cm 22222	33
	工	厚さ	(- 44444 cm) H max 88888 cm (差 77777cm) H ave(88888個) 22222cm 99999 cm H min 99999 cm (差 00000cm) (差 11111cm)		33
		厚さ	(- 44444 cm) H max 88888 cm (差 77777cm) H ave(88888個) 22222cm 99999 cm H min 99999 cm (差 00000cm) (差 11111cm)		33
		厚さ	(- 44444 cm) H max 88888 cm (差 77777cm) H ave(88888個) 22222cm 99999 cm H min 99999 cm (差 00000cm) (差 11111cm)		33
	石	支持力	44444 kg/cm ² 以上	max 88888 min 77777 ave 88888	n 99
		たわみ量	99999 mm以下		
築工	上	修正CBR試験	CBR たたたた	OMC= 33333 Rmax= 44444 CBR= 99999	66
		築固め試験	ちちちち	OMC= 77777 Rmax= 88888 99999	00
	層	P	I つつつつ	P I = 11111	22
		粒径	2.5mm ± 3333 44444	max 99999 % min 88888 % ave 77777%	n 88
		粒径	0.075mm ± 9999 00000	max 11111 % min 22222 % ave 33333%	n 44
	締固め度(密度)	締固め度	Rdmax 99999 g/cm ² dmax 88888 g/cm ² (77777%) dave(88888個)	99999 g/cm ² (88888%) 77777 g/cm ² (88888%)	33
		幅	44444 cm ± 99999	差のmax + 88888cm - 77777cm ave 88888 cm min + 99999cm - 00000cm 11111	22
		厚さ	(- 33333 cm) H max 99999 cm (差 88888cm) H ave(77777個) 11111 cm 44444 cm H min 88888 cm (差 99999cm) (差 00000cm)		22
	石	支持力	33333 kg/cm ² 以上	max 99999 min 88888 ave 77777	n 88
		たわみ量	4444 mm以下		
上層築工	加保安全処理	マージナル試験	てててて	A S = 99999 差定度 = 00000 差度 = 11111 飽和度 = 22222	33
		築固め試験	44444 g/cm ²	とととととととととととととととととと	55