

品質管理・出来形・品質のデーター総括表

事業名	ああああああああああ いいいいいいいいいい	請負者	かかかかかかかかかか
路線名	うううううううううう ええええええええええ	試験者	きききききききき
箇所名	おおおおおおおお	監督員	くくくくくくくくくく

工種	工法	項目	基準値	結果の概要	備考
準備工		(ベンゲルマン タワミ量又は ブルフローリング)	けけけけけ	ここここここここここここここ	11
		仕上高	222222 cm ± 33333333	差の max + 44444cm - 55555cm ave 66666 cm min + 77777cm - 88888cm 99999	00
下層 路盤 工	シラ	修正 C B R 試験	C B R さささささ	OMC = 11111 Rdmax = 22222 C B R = 33333	44
		突固め試験	ししししし	OMC = 55555 Rdmax = 66666 77777	88
		P I	すすすす	P I = 99999	00
		締固め度 (密度)	1 層目	Rdmax 11111 g/cm ³ dmax 22222 g/cm ³ (33333%) dave (44444 個) dmin 55555 g/cm ³ (66666%) 77777 g/cm ³ (88888 %)	99
			2 層目	Rdmax 00000 g/cm ³ dmax 11111 g/cm ³ (22222%) dave (33333 個) dmin 44444 g/cm ³ (55555%) 66666 g/cm ³ (77777 %)	88
			3 層目	Rdmax 99999 g/cm ³ dmax 00000 g/cm ³ (11111%) dave (22222 個) dmin 33333 g/cm ³ (44444%) 55555 g/cm ³ (66666 %)	77
			4 層目	Rdmax 88888 g/cm ³ dmax 99999 g/cm ³ (00000%) dave (11111 個) dmin 22222 g/cm ³ (33333%) 44444 g/cm ³ (55555 %)	66
			5 層目	Rdmax 77777 g/cm ³ dmax 88888 g/cm ³ (99999%) dave (00000 個) dmin 11111 g/cm ³ (22222%) 33333 g/cm ³ (44444 %)	55
		仕上高	66666 cm ± 777777	差の max + 88888cm - 99999cm ave 00000 cm min + 11111cm - 22222cm 33333	44
		幅	55555 cm - 666666	差の max + 77777cm - 88888cm ave 99999 cm min + 00000cm - 11111cm 22222	33
		厚さ	(- 44444 cm) 55555 cm	H max 66666 cm (差 77777cm) Have (88888 個) 2222cm H min 99999 cm (差 00000cm) (差 11111 cm)	33
			(- 44444 cm) 55555 cm	H max 66666 cm (差 77777cm) Have (88888 個) 2222cm H min 99999 cm (差 00000cm) (差 11111 cm)	33
			(- 44444 cm) 55555 cm	H max 66666 cm (差 77777cm) Have (88888 個) 2222cm H min 99999 cm (差 00000cm) (差 11111 cm)	33
			(- 44444 cm) 55555 cm	H max 66666 cm (差 77777cm) Have (88888 個) 2222cm H min 99999 cm (差 00000cm) (差 11111 cm)	33
		支持力 たわみ量	4444 kg/cm ² 以上 5555 mm以下	max 66666 min 77777 ave 88888	n 99

工種	工法	項目	基準値	結果の概要	備考
下層 路盤 工	砕石	修正 C B R 試験	C B R すすすす	OMC = 00000 Rdmax = 11111 C B R = 22222	33
		突固め試験	せせせせせ	OMC = 44444 Rdmax = 55555 66666	77
		P I	そそそそそ	P I = 88888	99
		締固め度 (密度)	Rdmax 00000 g/cm ³ dmax 11111g/cm ³ (22222%) dave (33333 個) dmin 44444g/cm ³ (55555%) 66666 g/cm ³ (77777%)		88
		仕上高	99999 cm ± 00000	差の max + 11111cm - 22222cm ave 33333 cm min + 44444cm - 55555cm 66666	77
		幅	88888 cm - 99999	差の max + 00000cm - 11111cm ave 22222 cm min + 33333cm - 44444cm 55555	66
		厚さ	(- 77777 cm) 88888 cm	H max 99999 cm (差 00000cm) Have (11111 個) 5555cm H min 22222 cm (差 33333cm) (差 44444 cm)	66
			(- 77777 cm) 88888 cm	H max 99999 cm (差 00000cm) Have (11111 個) 5555cm H min 22222 cm (差 33333cm) (差 44444 cm)	66
		支持力 たわみ量	7777 kg/cm ² 以上 8888 mm以下	max 99999 min 00000 ave 11111	n 22
		修正 C B R 試験	C B R たたたた	OMC = 33333 Rdmax = 44444 C B R = 55555	66
上層 路盤 工	砕石	突固め試験	ちちちちち	OMC = 77777 Rdmax = 88888 99999	00
		P I	つつつつ	P I = 11111	22
		粒度	2. 5 mm ± 3333 44444	max 55555 % min 66666 % ave 77777%	n 88
			0. 074 mm ± 9999 00000	max 11111 % min 22222 % ave 33333%	n 44
		締固め度 (密度)	Rdmax 55555 g/cm ³ dmax 66666g/cm ³ (77777%) dave (88888 個) dmin 99999 g/cm ³ (00000 %) 11111 g/cm ³ (22222 %)		33
		幅	44444 cm - 55555	差の max + 66666cm - 77777cm ave 88888 cm min + 99999cm - 00000cm 11111	22
		厚さ	(- 33333 cm) 44444 cm	H max 55555 cm (差 66666 cm) Have (77777 個) 1111 cm H min 88888 cm (差 99999 cm) (差 00000cm)	22
		支持力 たわみ量	3333 kg/cm ² 以上 4444 mm以下	max 55555 min 66666 ave 77777	n 88
		マーシャル試験	てててて	A S = 99999 密定度 = 00000 密度 = 11111 飽和度 = 22222	33
		突固め試験	44444 g/cm ³	とととととととととととととととととと	55