

J G S 1 5 2 1	地盤の平板載荷試験（測定）	記録用紙（4 / 5）
------------------	---------------	-------------

調査件名 ○○地区地盤調査

試験年月日 1995. 07. 17

地点番号（地盤高） S-1（AP. +2. 55m）

試験者 ヒーシー・ネットワーク

載 荷 板 の 形 状			円形鋼板		載荷板の寸法 c m		Φ30 x t 2. 5		載荷板の面積 A m ²		7. 07x10-2	
ジャッキの種類			4 サイクルデータ		ジャッキの能力 kN		500		反力装置の種類		実荷重 (ハ	
載 荷 方 法			段階式繰返し載荷		荷重計の校正係数 K kN/m ² /目盛		2. 78		天 候		晴れ	
サイクル	荷重計の読み R	載荷圧力 p = k R kN/m ²	時 刻	経過時間 t min	変 位 計 の 読 み mm				変位計読みの平均値 mm	累計沈下量 mm		
					1	2	3	4				
4 サイクル	4. 50	(63. 69)	13: 44	0	7. 71	7. 15	6. 54	6. 95	7. 09	7. 09		
			13: 45	1	7. 76	7. 21	6. 61	7. 00	7. 15	7. 15		
			13: 46	2	7. 78	7. 23	6. 63	7. 02	7. 17	7. 17		
			13: 49	5	7. 79	7. 24	6. 65	7. 04	7. 18	7. 18		
		(127. 39)	13: 50	0	8. 55	7. 97	7. 36	7. 81	7. 92	7. 92		
			13: 51	1	8. 80	8. 21	7. 60	8. 03	8. 16	8. 16		
			13: 52	2	8. 89	8. 30	7. 67	8. 10	8. 24	8. 24		
			13: 55	5	9. 02	8. 42	7. 79	8. 21	8. 36	8. 36		

特記事項 変位計番号と方位

（ジャッキ、力計、変位計の形式と容量気温など）
 分離式オイルジャッキ最大300kNロードセル200 kN デジタルゲージストローク50mm

[1kN/m² ≒ 0. 0102 kgf/cm²]